

Tehnični podatki

GALAXY



Model			G09TC1	G12TC1
Napetost V/Hz		F/V/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Hlajenje	Nazivna moč	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Poraba električne energije nom (min-maks)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Napajalni tok	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	W/W	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	
Ogrevanje	Nazivna moč	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Poraba električne energije nom (min-maks)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Napajalni tok	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Razred energetske učinkovitosti (zmerno podnebje)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Notranja enota				
Dimenzije (ŠxVxG)		mm	909×305×209	909×305×209
Dimenzije embalaže (ŠxVxG)		mm	981×375×275	981×375×275
Neto teža		kg	10,4	10,4
Bruto teža		kg	13,2	13,2
Pretok zraka		m³/h	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Zvočni tlak na 1 m razdalje		dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Zvočna moč		dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Zunanja enota				
Dimenzije (ŠxVxG)		mm	853×602×349	853×602×349
Dimenzije embalaže (ŠxVxG)		mm	890×628×385	890×628×385
Neto teža		kg	30	30
Bruto teža		kg	32	32
Pretok zraka		m³/h	2600	2600
Zvočni tlak		dB(A)	53	53
Zvočna moč		dB(A)	64	64
Cevovod	Premeri cevi	palec/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)
	Količina hladiva R32	kg	0,85	0,85
	Dodatna količina hladiva	g/m	15	15
	Največja dolžina brez dodatnega hladiva	m	5	5
	Največja dolžina	m	25	25
	Največja višina	m	10	10
Električni kabli	Napajalni kabel	mm²	3x2,5	3x2,5
	Avtomatsko stikalo	A	16	16
	Medblokovi kabel	mm²	4x0,75	4x0,75
Obratovalni temperaturni razpon (hlajenje)		°C	-15-53	-15-53
Obratovalni temperaturni razpon (ogrevanje)		°C	-30-30	-30-30